



Série i-SENSYS X C1127i

OPTIMISEZ VOTRE PARC DE SOLUTIONS DE FLUX DE PRODUCTION DOCUMENTAIRE

Imprimantes multifonctions couleur compactes A4, de haute qualité et dotées d'une connectivité cloud



PRODUCTIVITÉ



**CONTRÔLE ET
MAINTENANCE**



CONNECTIVITÉ



DESIGN COMPACT



SÉCURITÉ

Canon

Série i-SENSYS X C1127i

PRODUCTIVITÉ

- Grand écran tactile très réactif
- Personnalisation facile des fonctions de l'appareil
- Impression recto verso en standard
- Numérisation recto-verso en un seul passage pour gagner du temps

SÉCURITÉ

- La vérification de l'intégrité du système à chaque démarrage assure plus de sécurité
- L'authentification utilisateur sécurise l'accès à l'appareil
- La fonctionnalité d'impression sécurisée empêche toute personne non autorisée de visionner les documents imprimés
- Numérisez et envoyez des documents en toute sécurité avec le mode PDF crypté optionnel

CONNECTIVITÉ

- Configuration et contrôle à distance de l'appareil avec l'application Canon PRINT Business
- Compatible avec Mopria, Apple Air Print et Google Cloud Print
- Prise en charge de la fonction NFC (Near Field Communication) (C1127iF uniquement)

DESIGN COMPACT

- Surmontez les restrictions de coûts et d'espace
- Ces périphériques compacts sont équipés de cartouches de toner tout-en-un
- Leur configuration souple s'intègre à tous les environnements de bureau
- Accès facile pour le remplacement des consommables

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Les diagnostics et l'assistance à distance permettent une réduction des temps d'inactivité
- Les options logicielles sur cloud et sur serveur offrent un contrôle centralisé de votre parc
- Accédez aux fonctions de contrôle de l'imprimante via un PC ou un appareil mobile
- Remplacement facile du toner

EN BREF

i-SENSYS X C1127i

- Impression, copie, numérisation, envoi
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm
- Vitesse d'impression : 27 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 47 ipm
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

i-SENSYS X C1127iF

- Impression, copie, numérisation, envoi **et télécopie**
- Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm
- Vitesse d'impression : 27 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- Vitesse de numérisation : jusqu'à 47 ipm
- Connectivité réseau, Wi-Fi, USB, par code QR et NFC
- Capacité d'alimentation papier maximum : 900 feuilles

SERVICES

COEUR DE MÉTIER

Effectuez vos opérations quotidiennes de bureau de manière simple et sécurisée, à l'aide de logiciels intégrés, dont uniFLOW Online Express, et d'autres services disponibles offrant une maintenance et une assistance complètes des appareils



MATÉRIEL



LOGICIEL



SERVICES

SUR MESURE

Choisissez un service sur mesure pour répondre aux besoins de votre entreprise en éliminant les tâches inutiles de gestion de l'impression. Consultez les experts Canon pour définir vos exigences spécifiques et trouver l'option Services de gestion d'impression adaptée

AMÉLIORATIONS

Développez vos capacités Cloud avec uniFLOW Online, le système de gestion de l'impression tout-en-un de Canon

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X C1127i

Type d'appareil	Multifonction laser couleur	Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 512 pages ⁵
Fonctions disponibles	i-SENSYS X C1127iF : impression, copie, numérisation et télécopie i-SENSYS X C1127i : impression, copie, numérisation	Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
IMPRIMANTE		Numérotation groupée/ destinations	Max. 299 numérotations/au maximum 299 destinations
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 27 ppm (A4) Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage) Recto verso : jusqu'à 24,5 ipm (A4)	Diffusion séquentielle	Max. 310 destinations
Méthode d'impression	Impression laser couleur	Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Résolution d'impression	1200 × 1200 ppp	Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Temps de préchauffage	Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension	Autres caractéristiques	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie
Temps de sortie de la première impression	Couleur : environ 8,6 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,7 secondes maximum	GESTION DES SUPPORTS	
Langages d'impression	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Polices	93 polices PCL 136 polices PostScript	Chargeur papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 50 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)	Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Mode économie d'encre	Oui	Sortie papier	150 feuilles
Fonctions d'impression avancées	i-SENSYS X C1127iF : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres ² Touch & Print (NFC) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres ² Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business	Types de supports	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe
COPIEUR		Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm max. 216,0 × 355,6 mm
Vitesse de copie	Recto (A4) : jusqu'à 27 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 21,9 ipm		Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm, max. 216,0 × 355,6 mm
Temps de sortie de la première copie	Chargeur automatique de documents (A4) : Couleur : environ 12,0 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,2 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 11,3 secondes maximum Noir et blanc : environ 9,8 secondes maximum		Cassette (en option) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : Distance de mise au point 100 × 148 mm, max. 216,0 × 355,6 mm
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp	Grammages de support	Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : min. 128 × 139,7 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
Modes de copie	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte		Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m ² (Jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Bac multifonctions : 60 à 176 g/m ² (Jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché) Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ²
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)	Impression recto verso	Automatique Cassette : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm, max. 215,9 × 355,6 mm 60 à 200 g/m ²
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies	INTERFACE ET LOGICIELS	
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %	Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Autres caractéristiques	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 et versions ultérieures / Mac OS 10.15 et versions ultérieures / Linux®
SCANNER		Protocole réseau	Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6) Numérisation : E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
Type	COULEUR		
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp		
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 47 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 27 ipm (300 × 600 ppp)		
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)		
Niveaux de gris	256 niveaux		
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA		
Largeur de numérisation max.	216 mm		
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ³ /PDF (signature numérique) ³		
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ³ /PDF (signature numérique) ³		
Numérisation vers clé USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ³ /PDF (signature numérique) ³		
Scan to FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté ³ /PDF (signature numérique) ³		
Numérisation vers le Cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	i-SENSYS X C1127iF uniquement		
Débit du modem	33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁵)		
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle		
Résolution télécopieur	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS X C1127i

Gestion du logiciel et de l'imprimante

MF Scan Utility,
Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.
Gestionnaire de connexion universel / uniFLOW online / uniFLOW online Express / Compatibilité uniFLOW / Bibliothèque d'applications

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

Max. 50.000 pages par mois⁷

Vitesse du processeur

800 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Panneau de contrôle

Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm

Dimensions avec bacs (L x P x H)

471 mm x 469 mm x 460 mm

Espace requis pour l'installation (L x P x H)

671 mm x 1 312 mm x 966 mm

Poids

Environ 24,5 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation

Maximum : environ 1 390 W
Impression active : env. 530 W
En attente : environ 18,0 W
Mode veille : environ 0,7 W
Consommation réelle d'électricité (TEC) : 0,31 kWh/semaine¹⁰
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveaux de bruit

Pression sonore⁸ :
i-SENSYS X C1127iF
En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 49 dB
En attente : 26 dB
i-SENSYS X C1127i
En fonctionnement : recto 48 dB / recto verso 50 dB
En attente : 28 dB

Puissance sonore⁹ :
i-SENSYS X C1127iF
En fonctionnement : recto 62 dB maximum / recto verso 63 dB maximum
En attente : 42 dB maximum
i-SENSYS X C1127i
En fonctionnement : recto 63 dB maximum / recto verso 64 dB maximum
En attente : 42 dB maximum

CONSOMMABLES

Cartouches

TONER T09 noir (7600 pages⁹)
TONER T09 cyan (5900 pages⁹)
TONER T09 magenta (5900 pages⁹)
TONER T09 jaune (5900 pages⁹)

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

i-SENSYS X C1127iF :
Module de chargement de cassettes AF1 (cassette 550 feuilles)
Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1

i-SENSYS X C1127i :
Module de chargement de cassettes AF1 (cassette 550 feuilles)
Kit d'impression de codes-barres E1E
MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
Kit d'accessoires pour MiCard B1
Kit de sécurisation PDF E1

Notes :

- ^[1] Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
- ^[2] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1E
- ^[3] Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1
- ^[4] Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
- ^[5] En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- ^[6] Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.
- ^[7] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- ^[8] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- ^[9] Selon la norme ISO/IEC 19798
- ^[10] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2020