

# IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS MONOCHROMES RAPIDES ET EFFICACES



## Série i-SENSYS MF440

**Boostez votre petite ou moyenne entreprise grâce à ces imprimantes laser multifonctions noir et blanc compactes**

### Efficacité du flux de production

La réponse aux exigences les plus ambitieuses des entreprises grâce à des imprimantes robustes et fiables offrant une grande vitesse d'impression. Cette série permet d'imprimer à des vitesses allant jusqu'à 38 ppm au format A4, et propose l'impression recto verso de série. La numérisation recto verso en un seul passage vous permettra également d'optimiser votre flux de production.

### Personnalisation des tâches

Renforcez votre efficacité avec la bibliothèque d'applications. Les icônes à l'écran permettent d'automatiser et d'accélérer les tâches quotidiennes, notamment l'impression de formulaires enregistrés, la numérisation vers un e-mail et la copie de documents, afin qu'elles soient accessibles d'une simple pression sur un bouton. L'écran de veille peut également être personnalisé en fonction de vos besoins et de ceux de votre entreprise.

### Connectivité transparente

Prenez le contrôle lors de vos déplacements grâce à une connectivité mobile fluide. Imprimez sans fil à partir de smartphones ou de tablettes grâce à l'application Canon PRINT Business ou imprimez immédiatement sans application grâce à la compatibilité AirPrint (iOS) et Mopria (Android).



**CONTRÔLE**  
Compatibilité uniFLOW online et uniFLOW online Express (MF446x et MF449x)



**VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE**  
38 ppm au format A4 recto



Touch Panel

**COMMANDES INTUITIVES**  
Écran tactile de 12,7 cm



**BIBLIOTHÈQUE D'APPLICATIONS**  
Applications personnalisables à l'écran



**SÉCURITÉ**  
Déverrouillage de documents par code PIN



**PRODUCTIVITÉ**  
Impression recto verso

### Sécurité et contrôle

Placez la sécurité au premier plan grâce à l'impression sécurisée par code PIN, qui préserve la confidentialité des documents. La sécurité est encore renforcée grâce à la compatibilité uniFLOW présente sur les modèles MF446x et MF449x, qui assure l'authentification des utilisateurs pour une plus grande confidentialité.

### Qualité supérieure

Que vous imprimiez une présentation commerciale ou un petit document à usage interne, cette série garantit des impressions de qualité supérieure grâce à des cartouches toner améliorées, dotées de la fonction de retrait automatique de l'opercule de protection.

**Canon**

## PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



i-SENSYS  
MF443dw

i-SENSYS  
MF445dw

i-SENSYS  
MF446x

i-SENSYS  
MF449x

Télécopie		●		●
Vitesse d'impression A4	38 ppm	38 ppm	38 ppm	38 ppm
Affichage	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Impression sécurisée par code PIN	●	●	●	●
Impression recto verso automatique	●	●	●	●
Compatibilité uniFLOW			●	●
Bibliothèque d'applications	●	●	●	●
Numérisation recto verso en un seul passage	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

#### Module de chargement de cassette AH1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale

#### Kit téléphone 6 (disponible sur les modèles MF445dw et MF449x)

- Combiné téléphonique optionnel pour fonction de télécopie

#### Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur les modèles MF446x et MF449x)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

#### Kit de sécurisation PDF E1 (disponible sur les modèles MF446x et MF449x)

- Envoi de fichiers PDF cryptés et ajout d'une signature numérique aux fichiers PDF. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type d'appareil</b>	Multifonction laser noir et blanc
<b>Fonctions disponibles</b>	MF443dw / MF446x : impression, copie, numérisation MF446x / MF449x : impression, copie, numérisation et télécopie
<b>IMPRIMANTE</b>	
<b>Vitesse d'impression</b>	Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) jusqu'à 63,1 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 30,3 ipm (A4) Impression monochrome par système à faisceau laser
<b>Méthode d'impression</b>	600 × 600 ppp
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
<b>Qualité d'impression avec la technologie de lissage des images</b>	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Environ 5,5 secondes maximum
<b>Langages d'impression</b>	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript
<b>Polices</b>	MF443dw : 45 polices PCL MF445dw : 45 polices PCL 136 polices PostScript MF446x/MF449x : 93 polices PCL 136 polices PostScript
<b>Marges d'impression</b>	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
<b>Mode économie d'encre</b>	Oui
<b>Fonctions d'impression avancées</b>	MF443dw / MF445dw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, application Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service MF446x / MF449x : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres <sup>2</sup> Compatibilité Google Cloud Print IOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, application Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
<b>COPIEUR</b>	
<b>Vitesse de copie</b>	Recto (A4) : jusqu'à 38 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 30,3 ppm
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	CAD (A4) : environ 6,6 secondes maximum Vitre (A4) : environ 6,4 secondes maximum
<b>Résolution de copie</b>	Jusqu'à 600 × 600 ppp
<b>Modes de copie</b>	Texte, Texte/Photo (par défaut), Texte/Photo (qualité supérieure), Photo
<b>Copie recto verso</b>	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Réduction / Agrandissement</b>	25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Autres caractéristiques</b>	Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité
<b>SCANNER</b>	
<b>Type</b>	Couleur
<b>Résolution de numérisation</b>	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp
<b>Vitesse de numérisation</b>	Recto noir et blanc : 38 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 13 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 70 ipm (300 × 600 ppp) Recto verso couleur : 26 ipm (300 × 600 ppp)
<b>Profondeur de numérisation de couleur</b>	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
<b>Niveaux de gris</b>	256 niveaux
<b>Compatibilité</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Largeur de document de numérisation</b>	216 mm
<b>Numérisation vers messagerie</b>	MF443dw / MF445dw : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable MF446x / 449x : TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable/PDF crypté <sup>1</sup> /PDF (signature numérique) <sup>2</sup>
<b>Numérisation vers PC</b>	
<b>Numérisation vers clé USB</b>	
<b>Numérisation vers FTP</b>	
<b>Numérisation vers le Cloud</b>	
<b>IFAX</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup> ITU-T.37
<b>TÉLÉCOPIE</b>	
<b>Débit du modem</b>	MF445dw/MF449x uniquement 33,6 kb/s (jusqu'à 3 secondes/page <sup>3</sup> )
<b>Mode de réception</b>	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
<b>Résolution télécopieur</b>	Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp
<b>Mémoire de TÉLÉCOPIE</b>	Jusqu'à 512 pages <sup>5</sup>
<b>Numérotation rapide</b>	Jusqu'à 281 numérotations
<b>Numérotation groupée/destinations</b>	299 numérotations/au maximum 299 destinations
<b>Diffusion séquentielle</b>	310 destinations
<b>Sauvegarde de mémoire</b>	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sauvegarde avec mémoire flash)
<b>Télécopie recto verso</b>	Oui (émission et réception)

## Série i-SENSYS MF440

<b>Autres caractéristiques</b>	Transfert de télécopie, Double accès, Réception à distance, Télécopie PC (émission uniquement), DRPD, ECM, Recomposition automatique, Rapports de télécopie, Rapports de résultats de télécopie, Rapports de gestion de télécopie
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>	
<b>Type de scanner</b>	Vitre, CAD recto verso (en un seul passage)
<b>Chargeur papier (standard)</b>	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles CAD de 50 feuilles
<b>Chargeur papier (en option)</b>	Cassette 550 feuilles
<b>Sortie papier</b>	150 feuilles
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe
<b>Taille des supports</b>	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : min. 105 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm
<b>Grammages de support</b>	Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm
<b>Impression recto verso</b>	CAD : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : min. 105 × 128 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> Bac multifonction : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> +AC57 Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m <sup>2</sup> A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Formats personnalisés : min. 210 × 279,4 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm 60 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE ET LOGICIELS</b>	
<b>Type d'interface</b>	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
<b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 et ultérieures/Mac OS version 10.14 et ultérieures/ Linux®
<b>Protocole réseau</b>	Impression : LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Numérisation : E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modèle infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES)
<b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>	MF443dw / MF445dw : MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance, tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance Bibliothèque d'applications MF446x / MF449x : MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance, tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Bibliothèque d'applications
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
<b>Volume d'impression mensuel recommandé</b>	750 à 4000 pages par mois
<b>Cycle de travail</b>	80.000 pages par mois <sup>7</sup>
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz x 2
<b>Mémoire</b>	1 Go
<b>Panneau de contrôle</b>	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
<b>Dimensions avec bacs (L x P x H)</b>	453 × 464 × 392 mm

**Canon**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS MF440

Espace requis pour l'installation (L x P x H)	682 x 1083 x 895 mm
Poids	Env. 17,2 Kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 1 370 W En veille : environ 9,4 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : 1,0 kWh/semaine (230 V) <sup>2</sup> Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Niveaux de bruit	Pression sonore <sup>3</sup> : En fonctionnement : 53 dB En veille : inaudible <sup>3</sup>  Puissance sonore <sup>3</sup> : En fonctionnement : 72,2 dB En veille : inaudible <sup>3</sup>
<b>CONSOmmABLES</b>	
Cartouches	Cartouche 057 (3 100 pages <sup>2</sup> ) <sup>1</sup> Cartouche 057H (10 000 pages <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>
<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>	
Éléments	MF443dw : Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles) Kit d'impression de codes-barres EIE MF445dw : Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique)  MF446x : Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles) Kit d'impression de codes-barres EIE MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) Kit d'accessoires pour MiCard B1 Kit de sécurisation PDF E1  MF449x : Module de chargement de cassettes AHI (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) Kit d'impression de codes-barres EIE MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) Kit d'accessoires pour MiCard B1 Kit de sécurisation PDF E1

### Notes :

- <sup>(1)</sup> Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.
- <sup>(2)</sup> Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE
- <sup>(3)</sup> Accessoire requis : kit de sécurisation PDF E1
- <sup>(4)</sup> Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business
- <sup>(5)</sup> En fonction du classement standard ITU-T n° 1
- <sup>(6)</sup> Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux  
Disponible à partir de décembre 2019.
- <sup>(7)</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- <sup>(8)</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- <sup>(9)</sup> L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- <sup>(10)</sup> Selon la norme ISO/IEC 19752
- <sup>(11)</sup> Imprimante livrée avec la cartouche 057 (3 100 pages)
- <sup>(12)</sup> Selon US ENERGY STAR® version 2.0.

# IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS NOIR ET BLANC RAPIDES ET EFFICACES

Boostez votre petite ou moyenne entreprise grâce à ces imprimantes laser multifonctions noir et blanc compactes



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C018AA	8714574663463
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C030AA	8714574663586

## ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassette AH1	0732A033AA	4549292092769
Lecteur de carte magnétique - F1	4784B001AA	4960999679686
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de contrôle de copie C1	5145B001AA	4960999780269
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres E1E	5143B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	N/A (livraison électronique)
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## CONSOmmABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 057	3009C002AA	4549292136258
Cartouche 057 H	3010C002AA	4549292136289

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V.,2019

---