

**DES IMPRIMANTES D'UN RENDEMENT
TOUT AUSSI EXCEPTIONNEL.**



imagePROGRAF PRO-2600



imagePROGRAF PRO-4600



imagePROGRAF PRO-6600

L'histoire de Canon

Qualité exceptionnelle, reproduction précise et couleurs extraordinaires



imagePROGRAF PRO-6600

imagePROGRAF PRO-4600

imagePROGRAF PRO-2600

Les imprimantes imagePROGRAF PRO-4600 et PRO-2600 présentées avec le rouleau multifonction en option.

Imprimante

Les photographes professionnels et les graphistes, notamment, désirent une vaste gamme chromatique qui reproduit fidèlement les couleurs les plus complexes. Des impressions en noir et blanc époustouflantes aux impressions très noires, des dégradés détaillés aux couleurs extraordinaires, la série imagePROGRAF PRO de Canon est conçue pour tous les types de tâches.

Les imprimantes professionnelles grand format imagePROGRAF PRO-6600 de 60 po, PRO-4600 de 44 po et PRO-2600 de 24 po sont dotées d'un jeu d'encre pigmentaires à 11 couleurs avec optimiseur de saturation qui donne vie à vos impressions et reproductions. Grâce à la manipulation intelligente des supports et aux technologies d'étalonnage des couleurs, ces imprimantes grand format sont les plus avancées de Canon à ce jour.



Appareil photo

Pour vos photos, vous méritez une imprimante dotée d'une qualité d'impression inégalée qui est digne de votre vision créative. Comme bon nombre de nos objectifs interchangeables de la série L, les imprimantes imagePROGRAF PRO se démarquent par une ligne rouge audacieuse.

Pour les photographes et graphistes professionnels, de sublimes impressions aux détails impeccables sont indispensables. Grâce à la plus récente série imagePROGRAF PRO et à l'encre LUCIA PRO II reformulée, vous pouvez produire des documents époustouflants aux couleurs éclatantes ou des impressions complexes dans des noirs et blancs qui leur confèrent un caractère intemporel.



© Joel Grimes, explorateur de la lumière de Canon.

Nouvelle formule

L'encre noire mate est constituée de la même formule d'encre que celle des imprimantes imagePROGRAF GP-4000/2000.

Caractéristiques

Nouvelle encre LUCIA PRO II

Conçue pour produire des impressions aux couleurs éclatantes avec une reproduction des couleurs plus précise et une meilleure densité des noirs que celles des modèles précédents

Résultats atteignables

- Densité des noirs améliorée avec une vaste gamme des couleurs foncées.
- Résistance élevée aux égratignures.
- Excellente résistance à la lumière qui préserve à long terme les impressions.

Étalonnage des couleurs

Cette caractéristique permet aux couleurs de vos impressions de rester uniformes, peu importe l'appareil de la série d'imprimantes imagePROGRAF PRO.

Manipulation des supports

- La manipulation intelligente des supports vous permet d'économiser du temps et réduit le gaspillage.
 - Alimentation du support automatique.
 - Détection automatique du type de support, de sa largeur et de sa longueur.
 - Réduction du temps de traitement de l'alimentation du papier par rapport aux précédents modèles de la série d'imprimantes imagePROGRAF PRO.
- Rouleau multifonction.
 - De série avec l'imprimante imagePROGRAF PRO-6600.
 - En option pour les imprimantes imagePROGRAF PRO-4600 et imagePROGRAF PRO-2600.

Conception du boîtier simple à utiliser

- L'écran d'interface utilisateur affiche les niveaux d'encre, les indicateurs de support et d'autres messages de réglage sur l'écran d'accueil.
- Voyez facilement les réservoirs d'encre et le support qui est chargé grâce aux couvercles transparents.
- Éclairage intérieur à DEL pour une fiabilité accrue, notamment lors de la prévisualisation du résultat pendant l'impression.

Respect de l'environnement



Le Global Electronics Council (GEC), un organisme américain sans but lucratif qui vérifie les caractéristiques environnementales des équipements de traitement d'image, a également décerné à ces modèles la cote Or dans le système d'évaluation environnementale américain EPEATMD selon les exigences de l'EPEAT Climate Criteria. Chaque modèle est également homologué ENERGY STARMD. Les étapes finales de l'assemblage et de la production des imprimantes sont effectuées dans un centre de production où 100 % de l'électricité consommée provient de source d'énergie renouvelable.

Logiciel

Le logiciel Professional Print and Layout facilite l'impression de photos professionnelles grâce aux outils de montage et d'agencement ainsi qu'aux fonctions de gestion des couleurs.

Free Layout Plus vous permet d'imbriquer, de former une mosaïque et de créer des agencements personnalisés avant d'imprimer vos fichiers grâce à cet utilitaire d'impression.

Accounting Manager vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation et des coûts réels de l'encre et du support.



© Darell Gullin, explorateur de la lumière de Canon.



© Larry Chen, explorateur de la lumière de Canon.

Caractéristiques techniques : PRO-6600/4600/2600

Tête d'impression

PF-10

Nombre de buses

18 432 buses

Taille des gouttelettes d'encre

4 pl par couleur

Type d'encre

Pigmentaire : N, NM, C, M, J, PC, PM, G, PG, R, B, +OS

Réservoir d'encre

Livré avec l'imprimante PRO-2600 :

160 ml de chaque couleur NM, N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS

Livré avec l'imprimante PRO-4600 :

330 ml de chaque couleur NM, N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS

Livré avec l'imprimante PRO-6600 :

330 ml de chaque couleur NM, N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS

Remplacement :

PFI-3100 de 160 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2100 de 160 ml (NM)

PFI-3300 de 330 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2300 de 330 ml (NM)

PFI-3700 de 700 ml (N, C, M, J, G, PG, PC, PM, R, B, OS), PFI-2700 de 700 ml (NM)

Mémoire vive de l'imprimante

Mémoire de série : 3 Go

Disque dur : 500 Go

Alimentation du papier

PRO-6600 : Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Deux* rouleaux, sortie par l'avant

PRO-4600 : Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Un rouleau, sortie par l'avant

PRO-2600 : Alimentation par rouleau avec chargement frontal : Un rouleau, sortie par l'avant

Feuilles : Chargement par le haut, sortie par l'avant

(alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage)

Largeur du support

PRO-2600 :

Alimentation par rouleau : 152,4 à 610 mm (6 à 24 po)

Feuilles : 152,4 à 610 mm (6 à 24 po)

PRO-4600 :

Alimentation par rouleau : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po)

Feuilles : 152,4 à 1 118 mm (6 à 44 po)

PRO-6600 :

Alimentation par rouleau : 152,4 mm à 1 524 mm (6 à 60 po)

Feuilles : 152,4 mm à 1 524 mm (6 à 60 po)

Coupe-support

Coupe horizontale automatique (coupe-papier rotatif) : de série

Épaisseur du support

0,07 mm à 0,8 mm (0,002 à 0,03 po)

Tailles des mandrins enrouleurs du support

Mandrin de série de 2 po Ensemble de porte-rouleaux pour mandrin de 2 po/3 po pour la PRO-2600 (RH2-29), la PRO-4600 (RH2-46) et la PRO-6600 (RH2-66)

Diamètre extérieur maximum du rouleau

6,7 po ou moins (170 mm ou moins)

Support d'impression

Panier de réception

Logiciels utilitaires d'impression

Accounting Manager, console de gestion de l'appareil, Direct Print Plus, Free Layout Plus, gestionnaire d'imprimante imagePROGRAF pour WindowsMD/MacMD, outil de configuration du support, PosterArtist, Canon Print Service, logiciel Professional Print & Layout

Système d'exploitation

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits),

Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits),

Macintosh OS v10.12.6 à v13x

Langage d'impression

Imprimante : SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG

Interface

De série (intégré) : USB 2.0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX, réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)*

Alimentation électrique

100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)

Consommation d'énergie

Max. : Environ 85 W

Mode d'attente : Environ 1,7 W | Hors tension : Environ 0,1 W

Certifications

ENERGY STARMD (monde entier), EPEAT Gold

Environnement opérationnel

Température : 15 à 30 °C (59 à 86 °F)

Humidité relative : 10 à 80 % (aucune condensation)

Dimensions (L x P x H) et poids de l'imprimante

PRO-2600 : (avec socle et panier ouvert) 43,7 x 38,7 x 46 po, 225 lb

PRO-4600 : (avec socle et panier ouvert) 62,7 x 38,7 x 46 po, 273,4 lb

PRO-6600 : (avec socle et panier ouvert) 78,7 x 38,7 x 46 po, 377 lb

Dimensions (L x P x H) et poids de l'emballage

PRO-2600 : (unité principale avec palette) 52,1 x 35,9 x 44,8 po, 346 lb

PRO-4600 : (unité principale avec palette) 71,7 x 36 x 41 po, 407,9 lb

PRO-6600 : (unité principale avec palette) 87,7 x 36,0 x 40,4 po, 490 lb

Options

• Rouleau multifonction - PRO-2600 (RU-23) et PRO-4600 (RU-43)

• Ensemble de porte-rouleaux de 2 po/3 po pour la PRO-2600

Éléments remplaçables par l'utilisateur :

• Réservoir d'encre : PFI-3100 (160 ml)/PFI-2100 NM (160 ml), PFI-3300 (330 ml)/PFI-2300 NM (330 ml), PFI-3700 (700 ml)/PFI-2700 NM (700 ml)

• Tête d'impression (PF-10)

• Cartouche d'entretien (MC-30)

• Lame de massicot (CT-07)

Contenu de l'emballage

PRO-2600 :

Imprimante, cartouches d'encre de départ (160 ml), 1 tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), porte-rouleau de 2 po avec adaptateurs de 3 po, guide d'installation, carte d'enregistrement de l'utilisateur, énoncé de la garantie d'un an sur les imprimantes, énoncé de garantie de la tête d'impression, avis du centre d'appels, dépliant sur la compatibilité avec les supports, dépliant d'information sur le logiciel PosterArtist version Web, renseignements sur la sécurité et l'environnement, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, port USB (haut débit), câble d'alimentation et vis, carte Gigabit Ethernet (intégrée)

PRO-4600 :

Imprimante, cartouches d'encre de départ (330 ml), 1 tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), porte-rouleau de 2 po avec adaptateurs de 3 po, guide d'installation, carte d'enregistrement de l'utilisateur, énoncé de la garantie d'un an sur les imprimantes, énoncé de garantie de la tête d'impression, avis du centre d'appels, dépliant sur la compatibilité avec les supports, dépliant d'information sur le logiciel PosterArtist version Web, renseignements sur la sécurité et l'environnement, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, port USB (haut débit), câble d'alimentation et vis, carte Gigabit Ethernet (intégrée)

PRO-6600 :

Imprimante, cartouches d'encre de départ (330 ml), 1 tête d'impression, cartouche d'entretien (installée), rouleau multifonction, porte-rouleau de 2 po avec adaptateurs de 3 po, guide d'installation, carte d'enregistrement de l'utilisateur, énoncé de la garantie d'un an sur les imprimantes, énoncé de garantie de la tête d'impression, avis du centre d'appels, dépliant sur la compatibilité avec les supports, dépliant d'information sur le logiciel PosterArtist version Web, renseignements sur la sécurité et l'environnement, feuillet des conditions d'utilisation du service iWR, port USB (haut débit), câble d'alimentation et vis, carte Gigabit Ethernet (intégrée)

- L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.

* Si le rouleau multifonction est utilisé.



Canon

<https://canon.ca/fr/produits/imprimantes/impression-grand-format>

Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreuses variables peuvent avoir une incidence sur la sécurité de vos appareils et de vos données. Canon ne garantit pas que l'utilisation de ses fonctions préviendra les problèmes de sécurité. Aucune information énoncée aux présentes ne doit être considérée comme étant un conseil juridique ou réglementaire concernant les lois applicables. Les clients doivent demander à leur propre conseiller juridique qualifié de déterminer la faisabilité d'une solution en ce qui a trait à la conformité avec les lois et les règlements. Certaines fonctions de sécurité peuvent avoir une incidence sur la fonctionnalité ou le rendement. Vous voudrez d'abord mettre à l'essai ces réglages dans votre environnement.

Canon et imagePROGRAF sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. À titre de partenaire ENERGY STARMD, Canon Canada Inc. a déterminé que ces modèles répondent aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR par l'intermédiaire d'un organisme d'homologation reconnu par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées détenues par l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produits mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Toutes les images des épreuves et des écrans sont simulées. Les caractéristiques et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.

© 2023, Canon Canada Inc. Tous droits réservés.

1/24/23-2562-9840