

IMPRIMANTES FIABLES, SÉCURISÉES ET COMPACTES AVEC DES VITESSES ALLANT JUSQU'À 40 PPM



Série i-SENSYS LBP240

La série Canon i-SENSYS LBP240 se compose d'imprimantes laser noir et blanc monofonction idéales pour les petites entreprises.



PROTÉGEZ VOS DOCUMENTS



FACILITÉ D'UTILISATION



AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ



RESTEZ CONNECTÉ

Protégez vos documents

Protégez vos documents, votre périphérique et votre réseau avec une sécurité à 360 degrés. Les fonctionnalités incluent TLS1.3, la vérification du système au démarrage et l'impression sécurisée par code PIN.

Améliorez la productivité

Gagnez un temps précieux avec des vitesses jusqu'à 40 ppm pour l'impression recto, jusqu'à 33,6 ipm pour l'impression recto verso et un temps de préchauffage de 14 secondes. Ajoutez une cassette papier supplémentaire de 250 feuilles pour augmenter la productivité dans les bureaux à forte activité.

Facilité d'utilisation

Configurez et gérez les paramètres de l'imprimante via l'écran LCD ou à distance à l'aide d'un navigateur Web. Changez rapidement et facilement la cartouche de toner Tout-en-Un de l'imprimante lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les temps d'arrêt.

Restez connecté

Grâce à la connectivité mobile, vous pouvez facilement imprimer sur des smartphones ou tablettes, via l'application Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ou Mopria (Android).

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



LBP243dw



LBP246dw

Langage d'impression PCL	●	●
Langage d'impression PostScript		●
Vitesse d'impression A4	36 ppm	40 ppm
Écran	Écran LCD de 5 lignes	Écran LCD de 5 lignes
Impression sécurisée par code PIN		●
Impression recto verso	●	●
Connectivité Wi-Fi	●	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS LBP240

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

LBP246dw :

Recto : jusqu'à 40 ppm (A4)
Jusqu'à 65,4 ppm (A5-Paysage)

Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)

LBP243dw :

Recto : jusqu'à 36 ppm (A4)
Jusqu'à 58,8 ppm (A5-Paysage)

Recto verso : jusqu'à 30,2 ipm (A4)

Impression monochrome par système à faisceau laser

Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension

Environ 5,0 secondes maximum

750 à 4000 pages par mois

80.000 pages

5 mm haut, bas, gauche, droite

LBP246dw :

Impression sécurisée cryptée

Impression sécurisée

Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft

iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business

Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

LBP243dw :

Prise en charge de la solution d'impression universelle Microsoft

iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business

Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

Méthode d'impression

Résolution d'impression

Temps de préchauffage

Temps de sortie de la première page

Volume d'impression mensuel recommandé

Cycle de travail

Marges d'impression

Fonctions d'impression avancées

GESTION DES SUPPORTS

Chargement papier (standard)

Cassette 250 feuilles

Bac multifonctions de 100 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette 550 feuilles

Capacité papier maximum en entrée

Jusqu'à 900 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de supports

Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couché, étiquette, carte postale, enveloppe.

Taille des supports

Cassette (standard ou optionnelle) :

A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.).

Bac multifonctions :

A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.).

Grammages supportés

Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m²

Bac multifonctions : 60 à 199 g/m²

Impression recto verso

A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Format personnalisé min. 210 x 279,4 mm à max. 216 x 355,6 mm

60 à 120 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation électrique

Maximum : environ 1250 W

Impression active : env. 480 W

En attente : environ 6 W

Mode veille : environ 0,9 W

Consommation électrique typique (TEC) :

LBP246dw : 0,33 kWh/semaine (230 V)⁷

LBP243dw : 0,29 kWh/semaine (230 V)⁷

Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau sonore

Pression sonore¹ :

LBP246dw :

En fonctionnement : 54 dB

En veille : inaudible²

LBP243dw :

En fonctionnement : recto 54 dB maximum
recto verso 53 dB maximum

En veille : inaudible²

Puissance sonore¹ :

En fonctionnement : 68 dB

En veille : inaudible²

399 mm x 373 mm x 249 mm

Env. 9,35 kg

Température : 10 à 30 °C

Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

Dimensions (L x P x H)

Poids

Environnement d'utilisation

Panneau de contrôle

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

1200 MHz

Mémoire

1 Go

Stockage

eMMC de 4 Go

Langages d'impression

LBP246dw : UFRII, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3

LBP243dw : UFRII, PCL 5e³, PCL6

Polices

LBP246dw : 45 polices PCL, 136 polices PS

LBP243dw : 45 polices PCL

Interface et connectivité

USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Protocole réseau

Impression :

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestion :

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sécurité :

TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sécurité (sans fil) :

Mode infrastructure :

WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Mode point d'accès :

WPA2-PSK (AES)

Gestion du logiciel et de l'imprimante

Interface Utilisateur Distant (RUI),

Gestion d'ID de service,

Outil d'indication d'état du toner,

Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la

gestion centralisée d'un parc d'équipements

eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X version 10.13 et ultérieures

Linux⁴

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 070 (3000 pages⁵)⁶

Cartouche 070H (10.200 pages⁵)⁶

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

Module de chargement de cassette AH1

Notes:

^[1] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

^[2] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

^[3] Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.

^[4] Distribution Internet uniquement

^[5] Selon la norme ISO/IEC 19752

^[6] L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 1500 pages)

^[7] Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

IMPRIMANTES FIABLES, SÉCURISÉES ET COMPACTES AVEC DES VITESSES ALLANT JUSQU'À 40 PPM

La série Canon i-SENSYS LBP240 se compose d'imprimantes laser noir et blanc monofonction idéales pour les petites entreprises.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP243dw	5952C013AA	4549292215076
i-SENSYS LBP246dw	5952C006AA	4549292215038

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassette AH1	0732A033BA	4549292092769

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 070	5639C002AA	4549292197839
Cartouche 070 H	5640C002AA	4549292198041

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2023