

APPAREILS NOIR ET BLANC A4 COMPACTS ET FACILES À UTILISER POUR UNE IMPRESSION FLUIDE DANS LES ESPACES DE TRAVAIL RESTREINTS.

Appareils multifonctions noir et blanc A4 compacts et faciles à utiliser offrant des fonctionnalités de bureau essentielles, une expérience utilisateur fluide et des vitesses d'impression et de numérisation rapides.

Série imageFORCE 1440



AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Travaillez efficacement et gagnez du temps grâce à l'impression et à la numérisation rapides. Le temps de préchauffage rapide de la machine et le temps d'impression rapide vous permettent d'obtenir le résultat dont vous avez besoin en quelques secondes.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Une interface utilisateur intuitive et un QR code guidant les utilisateurs vers un manuel en ligne permettent d'exécuter des flux d'impression et de numérisation en toute transparence. La maintenance autonome est simplifiée grâce à une cartouche toner tout-en-un, tandis que la taille compacte des appareils vous permet d'imprimer depuis de petits bureaux en toute simplicité.

SÉCURITÉ ROBUSTE

Protégez vos documents, appareils et réseaux grâce à une sécurité avancée conçue pour simplifier la protection. Le navigateur des paramètres de sécurité permet de réduire le besoin de support informatique.

OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faites un effort conscient pour protéger l'environnement avec des appareils fabriqués à partir de plastique recyclé. Une faible consommation d'énergie se traduit également par une réduction de l'empreinte carbone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageFORCE 1440

UNITÉ PRINCIPALE	
Type d'appareil	Multifonction laser monochrome A4
Fonctions de base	1440F : impression, copie, numérisation, envoi et télécopie 1440 : impression, copie, numérisation, envoi
Processeur	Processeur Single Core 1,2 GHz
Panneau de configuration	Écran tactile couleur LCD de 5 pouces
Mémoire	RAM : 1 Go
Stockage	eMMC 4 Go
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) AUTRES Standard : USB 2.0 (hôte) x 2, USB 2.0 (appareil) x 1 En option : interface de contrôle de copie
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m ²)	Standard : 250 feuilles Bac multifonction de 100 feuilles x 1 Cassette papier de 550 feuilles x 1 Maximum : 900 feuilles (avec un module de chargement de cassettes AH1)
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m ²)	150 feuilles
Supports pris en charge	Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, étiquette, en-tête, enveloppe Cassette papier : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, en-tête
Formats de supports pris en charge	Bac multifonction : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 76,2 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Enveloppes : COM10 N° 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format d'enveloppe personnalisé : 76,2 x 127,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Cassette papier : Format standard : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Grammages des supports pris en charge	Bac multifonction : 60 à 199 g/m ² Cassette papier : 60 à 120 g/m ² Recto verso : 60 à 120 g/m ²
Temps de préchauffage	14 secondes maximum À partir du mode veille : 4 secondes maximum
Dimensions (L x P x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espace requis pour l'installation (L x P)	689 mm x 1081 mm
Poids*	1440F : environ 17,2 kg 1440 : environ 17,2 kg
*toner ordinaire compris	

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Vitesse d'impression (noir et blanc, couleur)	Recto : jusqu'à 40 ppm (A4), jusqu'à 42 ppm (A5R), jusqu'à 65,4 ppm (A5), Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)
Résolution d'impression (ppp)	Jusqu'à 1200 x 1200
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, TIFF/JPEG (à partir d'une clé USB)
Impression depuis des appareils mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Impression universelle
Système d'exploitation Impression standard	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou version ultérieure) /iOS/iPadOS
Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, polices de code-barres*1 *1 Le kit d'impression de code-barres D1 en option est requis.
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, Impression sécurisée chiffrée, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto verso, Orientations/Formats de papier assortis, Réduction de toner, Impression au format affiche, Date d'impression

Système d'exploitation	UFR II : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ou version ultérieure) PCL : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS : Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ou version ultérieure) PPD : Windows® 10/11, macOS (10.15 ou version ultérieure) À compter de juin 2025
------------------------	---

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Vitesse de copie (noir et blanc, couleur)	Recto : jusqu'à 40 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)
Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc/couleur)	Env. 6,1 secondes maximum
Résolution de copie (ppp)	600 x 600
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Agrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %)
Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, N sur 1, Nette, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport, Mode couleur, Copie réservée

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type	Chargeur automatique de documents recto verso 1 passe [recto verso en recto verso (automatique)]
Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m ²)	Jusqu'à 50 feuilles
Grammages pris en charge dans le chargeur de documents	Grammages des supports pour le chargeur de documents : 50 à 105 g/m ²
Formats de supports pris en charge	Taille de numérisation de la vitre : 215,9 x 297 mm Taille du support pour le chargeur de documents : A4, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 48,0 x 85,0 mm à 216,0 x 355,6 mm
Vitesse de numérisation (ipm : A4)	Envoi (300 x 300 ppp) : Numérisation recto : 50 (noir et blanc), 40 (couleur) Numérisation recto verso : 100 (noir et blanc), 80 (couleur) Copie : Priorité Vitesse de numérisation (300 x 600 ppp) : par défaut Numérisation recto : 40 Numérisation recto verso : 80 Priorité Qualité d'image (600 x 600 ppp) Numérisation recto : 20 Numérisation recto verso : 40
Résolution de numérisation (ppp)	600 x 600
Spécifications de numérisation « Pull »	ScanGear MF et MF Scan Utility pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 À compter de juin 2025
Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers le cloud (bibliothèque d'applications/uniFLOW Online)

SPÉCIFICATIONS D'ENVOI

Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres En option : télécopie Super G3, télécopie IP * Méthode d'authentification OAuth 2.0 disponible pour Microsoft 365 et Google Workspace
Carnet d'adresses	LDAP (50) / Local (300) / Numérotation abrégée (281)
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3
Format du fichier	TIFF, JPEG, PDF (compact, avec fonction de recherche, PDF/A-1b, tracé et lissage, chiffré, signature d'appareil, signature de l'utilisateur)
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, Original recto verso, Ajustement de la densité, Nette, Aperçu, Nom de fichier, Objet/message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Ignorer les originaux vierges

SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE

Nombre maximum de lignes de connexion	1
Débit de modem	Super G3 : 33,6 kbit/s G3 : 14,4 kbit/s
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Taille d'envoi/de réception	Envoi : A4, A5R*, A6*, B5* Réception : A4, A5, A5R, B5 * Envoyé au format A4
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages (90 tâches)
Numérotation rapide	Max. 281
Numérotation groupée/destinations	Max. 299 numérotations
Diffusion séquentielle	Max. 310 adresses
Sauvegarde de mémoire	Oui
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, aperçu, rapport TX, diffusion séquentielle

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Authentification et contrôle d'accès	Authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online/uniFLOW* (connexion par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN) *1 En option
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée chiffrée, uniFLOW Secure Print*), sécurité de numérisation (PDF chiffré, PDF/XPS avec signature de périphérique), sécurité d'envoi des données (restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique) *1 En option
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), authentification IEEE802.1X, SNMPv3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresse IP/MAC), prise en charge WPA3 (Wi-Fi), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local
Sécurité des appareils	Fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel MFP : vérification du système au démarrage (NIST SP800-193 : protection), vérification de l'intégrité du logiciel MFP et de la résilience du micrologiciel de la plateforme : récupération automatique du système (NIST SP800-193 : récupération)
Gestion et audit de l'appareil	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (humidité relative/sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation électrique	Maximum : env. 1280 W Impression active : environ 480 W En veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique (TEC) : 0,32 kWh/semaine (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveaux sonore	Pression sonore : En fonctionnement : 53 dB En veille : inaudible Puissance sonore : En fonctionnement : recto verso 68 dB/recto 67 dB En veille : inaudible
Normes	Blue Angel

CONSOMMABLES

Cartouches de toner	TONER T13 (10.600 pages*) *Selon la norme ISO/IEC 19752
---------------------	--

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports	uniFLOW Online
Outils de gestion à distance	iW Enterprise Management Console Service de surveillance
Logiciel de numérisation	ScanGear MF et MF Scan Utility
Outils d'optimisation	Outil de configuration du pilote Canon Bibliothèque d'applications

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Module de chargement de cassette AH1	Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, en-tête Format du papier : A4, A5, A5R, A6, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 216,0 x 355,6 mm Grammage : 60 à 120 g/m ²
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Autres	Kit d'accessoires pour MiCard B1
--------	----------------------------------

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité des données	Kit de sécurisation PDF E1
----------------------	----------------------------

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression	Kit d'impression à codes-barres E1E
Accessoires système	Kit de contrôle de copie C1
Accessoires de télécopie	Cordon* long kit TÉL 6 (combiné téléphonique) *Disponible uniquement pour le modèle 1440F

Série imageFORCE 1440



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2025